

キヤノンオプトロン株式会社  
 整理番号: 003  
 化学品名: OA-500

# 安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15  
 改訂 2018/6/4

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 OA-500  
 SDS整理番号 003  
 会社名称 キヤノンオプトロン株式会社  
 住所 〒307-0015 茨城県結城市鹿窪1744-1  
 担当部門 内部統制推進課  
 電話番号 0296-21-3700(営業部)  
 FAX番号 0296-21-3770  
 緊急連絡電話番号 0296-21-3700(営業部)  
 推奨用途及び使用上の制限 真空蒸着用材料

## 2. 危険有害性の要約

GHS分類 (JIS Z 7252「GHSに基づく化学物質等の分類方法」による分類)

本品に関するデータが不足しているため、GHS分類できない。

### ラベル要素

絵表示(シンボル) データなし  
 注意喚起語 データなし  
 危険有害性情報 データなし  
 注意書き(一般的な注意)

#### 【安全対策】

使用前に取扱説明書を入手すること。  
 取扱い後は良く手を洗うこと。  
 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。  
 粉じん/ヒューム/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

#### 【応急措置】

飲み込んだ場合  
 気分が悪い時は、医師に連絡すること。  
 口をすすぐこと。  
 眼に入った場合  
 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 直ちに医師に連絡すること。

#### 【保管】

容器を密閉して換気の良いところで保管すること。  
 施錠して保管すること。

#### 【廃棄】

内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

化学名又は一般名

五酸化ニタンタル	二酸化ジルコニウム	三酸化ニットリウム
Ta2O5	ZrO2	Y2O3
1314-61-0	1314-23-4	1314-36-9

化学式

CAS No.

濃度又は濃度範囲

五酸化ニタンタルと二酸化ジルコニウムと三酸化ニットリウムの混合物として9.9%以上

官報公示整理番号(化審法)  
(安衛法)

1-556	1-563	1-560
-	-	-

放射性情報

材料として放射性物質を使用していない。このため、電離性放射線が生じる根拠が存在しない。

## 4. 応急措置

# 安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15  
 改訂 2018/6/4

吸入した場合	直ちに被災者を空気の新鮮な場所へ移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと／取り除くこと。 多量の水および石鹸で15分以上洗い流す。水泡、痛みなどの症状が出た場合には、必要に応じて医師の診断を受けること。
目に入った場合	直ちに清浄な水で15分以上洗眼すること。コンタクトレンズを使用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗浄すること。 必ず医師の診断を受けること。
飲み込んだ場合	直ちに口をすすぐこと。 必ず医師の診断を受けること。
応急措置をする者の保護	救助者は保護眼鏡、保護手袋などの保護具を着用する。

## 5. 火災時の措置

消火剤	この製品自体は燃焼しない。
使ってはならない消火剤	データなし
特有の危険有害性	データなし
特有の消化方法	周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。
消火を行なう者の保護	消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	作業の際には保護具(製品の性状に適したものを指定する)を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉じん、ガスを吸入しないようにする。
環境に対する注意事項	漏出物を直接に河川や下水に流してはいけない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	漏出したものをすくいとり、または掃き集めて紙袋またはドラム缶に回収する。 回収後の少量の残留物分は土砂またはおがくず等に吸収させる。
二次災害の防止策	データなし

## 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	保護眼鏡、保護手袋等の適切な保護具を着用する。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
安全取扱注意事項	取扱う場合は、局所排気下、または全体換気の設備のある場所で取扱う。
保管	
安全な保管条件	通気の良い場所で容器を密閉し保管する。
安全な容器包装材料	データなし

## 8. ばく露防止及び保護措置

	<i>Ta2O5</i>	<i>ZrO2</i>	<i>Y2O3</i>
管理濃度	設定されていない	設定されていない	設定されていない
許容濃度			
日本産業衛生学会	第3種粉塵 吸入性粉塵 2mg/m <sup>3</sup> 総粉塵8mg/m <sup>3</sup> (2017年版)	第3種粉塵 吸入性粉塵 2mg/m <sup>3</sup> 総粉塵8mg/m <sup>3</sup> (2017年版)	第3種粉塵 吸入性粉塵 2mg/m <sup>3</sup> 総粉塵8mg/m <sup>3</sup> (2017年版)
ACGIH	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (Taとして) (2004年版)	TWA 5 mg/m <sup>3</sup> (Zrとして) STEL 10 mg/m <sup>3</sup> (Zrとして) (2005年版)	データなし
設備対策	できるだけ密閉された装置、機器または局所排気装置を使用する。		
保護具			

# 安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15  
 改訂 2018/6/4

呼吸器保護具  
 手の保護具  
 眼の保護具  
 皮膚及び身体の保護具

防塵マスク  
 保護手袋  
 防塵眼鏡  
 保護衣服

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

物理的状态 固体  
 形状 ペレット  
 色 白色  
 臭い なし

	<i>Ta2O5</i>	<i>ZrO2</i>	<i>Y2O3</i>
pH	データなし	データなし	データなし
融点・凝固点	1862~1882°C	2700°C	2376°C
沸点、初留点及び沸騰範囲	データなし	4300°C	4300°C
引火点	なし	なし	なし
蒸発速度	データなし	データなし	データなし
燃焼性(固体、気体)	データなし	データなし	データなし
爆発範囲			
下限	なし	なし	なし
上限	なし	なし	なし
蒸気圧	データなし	データなし	データなし
蒸気密度(空気=1)	データなし	データなし	データなし
比重(相対密度) (密度)	8.2	5.73	5.03
※OA-500として3.4~4.0(ペレット)			
溶解度			
水	不溶	不溶	1.8×10 <sup>-4</sup> g/100g(29°C)
その他の溶媒	データなし	データなし	データなし
n-オクタノール/水分配係数	データなし	データなし	データなし
自然発火温度	データなし	データなし	データなし
分解温度	データなし	データなし	データなし
粘度(粘性率)	データなし	データなし	データなし
その他のデータ	なし	なし	なし

## 10. 反応性及び安定性

	<i>Ta2O5</i>	<i>ZrO2</i>	<i>Y2O3</i>
反応性	データなし	データなし	データなし
化学的安定性	通常の手扱い及び保管条件では安定である。	通常の手扱い及び保管条件では安定である。	通常の手扱い及び保管条件では安定である。 900~1000°Cに加熱すると表面色が深青色を呈する。
危険有害反応可能性	三フッ化臭素と激しく反応。三フッ化塩素と激しく反応し、炎を発生する。 リチウムとの反応は、410°C付近で起こり、595°Cに上昇する。	データなし	通常の手扱い及び保管条件では反応しない。 酸に可溶。マグネシウムにより徐々に還元される。 酸化ビスマス、酸化タリウムと混晶をつくる。

キヤノンオプトロン株式会社  
 整理番号: 003  
 化学品名: OA-500

# 安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15  
 改訂 2018/6/4

避けるべき条件	データなし	加熱、日光	高温多湿
混触危険物質	三フッ化臭素、三フッ化塩素、リチウム	強酸化剤	二酸化炭素、酸
危険有害分解生成物	データなし	データなし	データなし

## 11. 有害性情報

	<u>Ta2O5</u>	<u>ZrO2</u>	<u>Y2O3</u>
急性毒性(経口)	経口ラット LD50: 8g/kg、 腹腔内ラット LD: >5g/kg 経口マウス LD50: >4g/kg	データなし	腹腔注射ラット LD50: 500mg/kg 経口ラット LD50: 1000mg/kg 経口ラット LDLo: >10g/kg
急性毒性(経皮)	データなし	データなし	データなし
急性毒性(吸入)	吸入した場合、粘膜と呼吸器系を刺激する。	腹腔内マウス LD50: 87mg/kg	データなし
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし	吸入した場合、粘膜と呼吸器系を刺激する。	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし	データなし	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし	データなし	吸入、経口摂取、皮膚からの吸収は有害の可能性あり。
生殖細胞変異原性	データなし	データなし	データなし
発がん性	データなし	データなし	データなし
生殖毒性	データなし	データなし	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし	データなし	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし	データなし	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし	データなし	データなし
その他	なし		

## 12. 環境影響情報

	<u>Ta2O5</u>	<u>ZrO2</u>	<u>Y2O3</u>
生態毒性			
魚類	データなし	データなし	データなし
甲殻類	データなし	データなし	データなし
藻類	データなし	データなし	データなし
その他の生物	データなし	データなし	データなし
残留性・分解性	データなし	データなし	データなし
生体蓄積性	データなし	データなし	データなし
土壤中の移動性	データなし	データなし	データなし
オゾン層への有害性	データなし	データなし	データなし
その他	データなし	データなし	データなし

## 13. 廃棄上の注意

残余廃棄物  
 汚染容器及び包装

都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託する。  
 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならび自治体の基準に従って適切な処分を行なう。

## 14. 輸送上の注意

# 安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15  
 改訂 2018/6/4

	<u>Ta2O5</u>	<u>ZrO2</u>	<u>Y2O3</u>
国際規則			
国連分類	該当なし	該当なし	該当なし
国連番号	なし	なし	なし
国連輸送名	なし	なし	なし
容器等級	該当なし	該当なし	該当なし
国内規則	なし	なし	なし
輸送の特定の安全対策及び条件	データなし	データなし	データなし
緊急時応急措置指針番号	なし	なし	なし

## 15.適用法令

	<u>Ta2O5</u>	<u>ZrO2</u>	<u>Y2O3</u>
PRTR法	なし	なし	なし
労働安全衛生法	<p>タンタル及びその酸化物            名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 338</p> <p>※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(安衛則第30条・別表第2)。運搬・貯蔵中に固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物であって、令別表第一に掲げる危険物、可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物並びに皮膚に対して腐食の危険を生じるものでないものを除く。</p> <p>名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 338</p> <p>※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(施行令第18条の2第2号、安衛則第34条の2別表第2)</p>	<p>ジルコニウム化合物            名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 313</p> <p>※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(安衛則第30条・別表第2)。運搬・貯蔵中に固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物であって、令別表第一に掲げる危険物、可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物並びに皮膚に対して腐食の危険を生じるものでないものを除く。</p> <p>名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 313</p> <p>※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(施行令第18条の2第2号、安衛則第34条の2別表第2)</p>	<p>イットリウム及びその化合物            名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号別表第9) 54</p> <p>※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(安衛則第30条・別表第2)。運搬・貯蔵中に固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物であって、令別表第一に掲げる危険物、可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物並びに皮膚に対して腐食の危険を生じるものでないものを除く。</p> <p>名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号別表第9) 54</p> <p>※適用条件: 1重量%以上を含有する製剤その他の物(施行令第18条の2第2号、安衛則第34条の2別表第2)</p>
毒物劇物取締法	なし	なし	なし
火薬類取締法	なし	なし	なし
高圧ガス保安法	なし	なし	なし
消防法	なし	なし	なし
化審法	なし	なし	なし
船舶安全法	なし	なし	なし
航空法	なし	なし	なし
海洋汚染防止法	なし	なし	なし
じん肺法	なし	なし	なし
その他	なし	なし	なし

キヤノンオプトロン株式会社  
整理番号: 003  
化学品名: OA-500

# 安全データシート

rev. 5.9 作成 2013/10/15  
改訂 2018/6/4

## 16. その他の情報

本安全データシート(SDS)は、現時点で入手できる最新の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、SDS中の注意事項は、通常の実施を前提としたものです。

製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用してください。

また、当社は、SDS記載内容について充分注意を払っていますが、その内容を保証するものではありません。

### 引用文献

#### 【文献】

労働安全衛生法MSDS対象物質全データ: 化学工業日報社(2003)

毒物及び劇物取締法MSDS対象物質全データ: 化学工業日報社(2003)

化学物質管理促進法MSDS対象物質全データ: 化学工業日報社(2003)

許容濃度等の勧告(2017年度): 日本産業衛生学会 産業衛生学雑誌 59 巻 2017

#### 【WEBサイト】

独立行政法人 製品技術評価機構ホームページ

安全衛生情報センターホームページ

厚生労働省ホームページ

#### 【法規制調査ツール】

ezCRIC (日本ケミカルデータベース社)